

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 263 524  
A2

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87114743.5

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: C08K 5/00 ,  
/(C08K5/00,5:15,5:52,5:53)

(22) Anmeldetag: 09.10.87

(3) Priorität: 10.10.86 DE 3634531

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
13.04.88 Patentblatt 88/15


(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft  
Carl-Bosch-Strasse 38  
D-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: Bock, Gustav, Dr.  
Waldstrasse 16  
D-6730 Neustadt(DE)  
Erfinder: Trauth, Hubert  
Milanstrasse 5  
D-6724 Dudenhofen(DE)  
Erfinder: Weber, Wilhelm, Dr.  
Mandelbergstrasse 40  
D-6730 Neustadt(DE)  
Erfinder: Lechtken, Peter, Dr.  
Ludwigshafener Strasse 6 b  
D-6710 Frankenthal(DE)

(54) Stabilisatorgemische für Kunststoffe.

(57) Die Erfindung betrifft Stabilisatorgemische zur Stabilisierung von Kunststoffen bestehend aus einem Gewichtsteil Chromderivat (I) der allgemeinen Formel




I,

wobei R =  $-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-CH_3$

oder  $-CH_2-CH_2-O-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-Z$  , worin Z = C<sub>7</sub>- bis C<sub>30</sub>-Alkyl,

$-CH_2CH_2-S-[C_1- \text{ bis } C_{30}\text{-Alkyl}]$  oder




und


Xerox Copy Centre

EP 0 263 524 A2

5 bis 14 Gewichtsteilen eines organischen Phosphits der allgemeinen Formel (II)



mit  $\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$  = gleiche oder verschiedene Alkyl-und/oder Arylgruppen oder eines organischen Phosphonits der Formel (III)



worin  $+$  =  $\text{C}(\text{CH}_3)_3$ ,


wobei ein Mischungsverhältnis (a) : (b) = 1 : 6 bis 1 : 10 bevorzugt ist.

## Stabilisatorgemische für Kunststoffe

Die Erfindung betrifft Stabilisatorgemische zur Stabilisierung von Kunststoffen bei deren Verarbeitung.

Derartige Stabilisatorgemische werden den Kunststoffen während oder vor der Verarbeitung zugesetzt, um die Kunststoffe vor Zersetzung zu schützen, wobei sich bekanntlich die Wirkungen verschiedener Stabilisatorsysteme addieren können.


Aus den deutschen Patenten 1 114 319 und 1 136 102 ist es bekannt,  $\alpha$ -Tocopherol als Stabilisierungsmittel für Kunststoffe zu verwenden.




$\alpha$ -Tocopherol gibt jedoch zu Verfärbungen Anlaß, so daß es vor allem zur Stabilisierung von farblosen Kunststoffen praktisch nicht geeignet ist. Außerdem entspricht die Stabilisierung nicht der mit phenolischen Stabilisatoren erzielten. Aus diesem Grunde vermochte das  $\alpha$ -Tocopherol die bisherigen handelsüblichen phenolischen Stabilisatoren nicht zu ersetzen, obwohl man dem physiologisch unbedenklichen Naturstoff  $\alpha$ -Tocopherol an sich den Vorzug geben würde und obwohl auch die phenolischen Stabilisatoren nicht in jeder Beziehung befriedigen.

Aus der japanischen Offenlegungsschrift 53/141 354 ist bekannt, daß Mischungen aus  $\alpha$ -Tocopherol und einem Saccharid oder einem mehrwertigen Alkohol gegen Verfärbungen stabiler als die Tocopherole allein sind, jedoch sind die Stabilisierungseffekte nicht ausreichend.

In den deutschen Offenlegungsschriften 30 10 505, 31 03 707 und 31 03 740, sowie in der EP-A1-0191463 werden Chromanderivate der Formel:



in der Z für ein  $C_7$ -bis  $C_{30}$ -Alkyl,  $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}[\text{C}_1\text{-bis } C_{30}\text{-Alkyl}]$  oder für



stehen, und deren Verwendung zur Stabilisierung von organischen Materialien beschrieben bzw. vorgeschlagen.

Der Einsatz von Triestern der phosphorigen Säure als Stabilisatoren in Kunststoffen ist seit langem bekannt. Ebenfalls ist z. B. in J. Voigt "Die Stabilisierung der Kunststoffe gegen Licht und Wärme", 1. Aufl., Springer Verlag, 1966, Seite 323, die Kombination von Phosphorigsäureestern mit anderen Antioxidantien als deren bevorzugte Anwendungsform beschrieben.

In dem japanischen Patent 43 15 685 wird Tris-(2,4-di-tert.-butyl-5-methylphenyl)phosphit in Kombination mit verschiedenen Antioxidantien vorgeschlagen. Solche Mischungen führen bei thermischer Belastung, wie sie bei der Verarbeitung von polyolefinischen Substraten auftritt, zu vergilbten Polymeren.


Die japanische Offenlegungsschrift 55 043/79 beschreibt Polyolefinmischungen, in denen zu den Polyolefinen Vitamine aus der Gruppe der Vitamine E und Phosphite zur Stabilisierung zugemischt werden. In den Beispielen 1 - 6 werden Vitamin E und verschiedene Phosphite im Verhältnis 1 : 1,6 bis 1 : 3,3, in den Beispielen 7 - 12 zusätzlich noch 0,01 Gew.-teile 2,6-Di-tert.butyl-p-kresol zur Verbesserung der Verfärbungsstabilität eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Beispiele zeigen, daß diese Mischungen bei der Vergilbung nicht zufrieden stellen können. Darüberhinaus ist durch den hohen Anteil des teuren Vitamins E ein wirtschaftliches Stabilisatorsystem nicht gegeben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, im Hinblick auf die Verarbeitungsstabilität und die Verfärbung der Produkte verbesserte Stabilisatorsysteme zu finden.

Diese Aufgabe wurde durch Stabilisatorgemische gemäß Ansprüchen 1 bis 2 gelöst.

Die erfindungsgemäßen Stabilisatorsysteme bestehen aus:

a) einem Chromanderivat (I) der allgemeinen Formel




I,

wobei  $R = -(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$


oder  $-CH_2-CH_2-O-\overset{\text{O}}{\underset{||}{C}}-Z$ , worin  $Z = C_7\text{- bis } C_{30}\text{-Alkyl}$ ,

$-CH_2CH_2-S-[C_1\text{- bis } C_{30}\text{-Alkyl}]$  oder




und

b) einem organischen Phosphit der allgemeinen Formel (II)



II

mit  $R^1, R^2, R^3 =$  gleiche oder verschiedene Alkyl-und/oder Arylgruppen oder einem organischen Phosphonit der Formel (III)



III,

worin  $\text{+} = C(CH_3)_3$ ,

im Verhältnis (a) : (b) = 1:5 bis 1:14 Gewichtsteilen, bevorzugt im Verhältnis 1:6 bis 1:10 Gewichtsteilen. Die Alkyl-und/oder Arylgruppen  $R^1, R^2$  und  $R^3$  sind bevorzugt  $C_2$ -bis  $C_{12}$ -Alkyl-oder gegebenenfalls mit  $C_4$ -bis  $C_{18}$ -Alkylgruppen substituierte Phenylreste.

Die erfindungsgemäßen Mischungen in den beanspruchten Gewichtsverhältnissen weisen im Vergleich zu den in den Beispielen der japanischen Offenlegungsschrift 55 043/79 beschriebenen Stabilisatorgemischen, wie auch im Vergleich zu anderen bekannten Stabilisatoren-meist phenolische Verbindungen, Phosphite oder Gemische daraus - in Kunststoffen eine deutlich verbesserte Stabilisierung gegen Verfärbung und eine überlegene Verarbeitungsstabilität auf. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Stabilisatorsystems liegt in der Wirtschaftlichkeit dieser Mischungen durch die Verringerung des Anteils an teurem Vitamin E.

Die erfindungsgemäß einsetzbaren Phosphite sind sowohl flüssige, wie auch kristalline Produkte. Als Beispiele für Phosphite sind zu nennen:

10 Trisalkylphosphite mit bevorzugt langkettigen oder verzweigten Alkylgruppen wie Octyl-, Nonyl-, Isononyl-, Decyl- oder Isodecylgruppen.

Triarylphosphite mit unsubstituierten oder ein- oder mehrfach alkylsubstituierten Arylgruppen, wie Phenyl-, Nonylphenyl- oder 2,4-Di-tert.-butylphenylgruppen.

Gemischte Arylalkylphosphite, wie Diisodecylphenylphosphit oder Diphenylpentaerythritdiphosphit.

15 Die Phosphite der Formel II werden nach bekannten Methoden synthetisiert, beispielsweise durch Umsetzung von  $\text{PCl}_3$  mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen in Gegenwart einer organischen Base oder mit gegebenenfalls substituierten Phenolen ohne Lösungsmittel bei 20 bis 250°C. Die gemischten Alkylarylphosphite werden beispielsweise durch Umsetzung von Triphenylphosphit mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen in Gegenwart eines basischen Katalysators, vorzugsweise ohne Lösungsmittel hergestellt. Das  
20 Phosphonit (III) ist bekannt und im Handel unter dem Handelsnamen "Irgafos P-EPQ" der Firma Cib-Geigy erhältlich, so daß sich eine weitere Beschreibung erübrigt.

Die erfindungsgemäße Stabilisatormischung wird in einer Konzentration von 0,005 bis 5, bevorzugt 0,05 bis 1 Gew.-%, berechnet auf das zu stabilisierende Material, eingearbeitet.

Neben dem erfindungsgemäßen Stabilisatorsystem aus Komponente a) und b) können auch weitere  
25 Stabilisatorzusätze, wie z. B. die für Stabilisierungszwecke bekannten Synergisten Calciumstearat und Distearylthiodipropionat ( $\text{S}-(\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{COOC}_{18}\text{H}_{37})_2$ ) in üblichen Mengen in die Kunststoffe eingemischt werden.

Mit den Stabilisatoren können auch zusammen mit Kunststoffen Konzentrate hergestellt werden und diese dann zusammen mit den zu stabilisierenden Kunststoffen verarbeitet werden.

30 Bei der Verarbeitung bringen je nach Anwendungsgebiet Konzentrate Vorteile, da diese bei der Verarbeitung leichter zu handhaben und zu dosieren sind.

Als Kunststoffe kommen insbesondere Thermoplaste, wie Polyvinylchlorid, Styrolpolymerisate, Polyamide, Polycarbonat, Polyphenylenoxid, Polyester, Polyolefine vorzugsweise Polyethylen und Polypropylen, Polyurethane und Duroplaste in Betracht.

35 Für die Eignung und Wirksamkeit von Stabilisatoren sind vor allem folgende Kriterien maßgebend;

#### 1. Farbe

40 Der Thermoplast, Duroplast, Polyurethan soll durch den Stabilisator nicht verfärbt werden. Diese Forderung ist für farblose Thermoplaste, Duroplaste und Polyurethane besonders wichtig.

#### 2. Verarbeitungsstabilität

45 Hierunter ist die Eigenschaftskonstanz von Thermoplasten gegenüber der mechanischen und thermischen Beanspruchung bei Formgebungsverfahren wie der Extrusion und dem Spritzguß verstehen.

Eine Maßzahl für die Verarbeitungsstabilität läßt sich aus der Änderung des Schmelzverhaltens der betreffenden Thermoplaste nach mehrmaliger Formgebung unter Aufschmelzen ableiten.

50 Der entsprechende Schmelzindex-Test ist in ASTM D 1238-65T beschrieben. Ein wichtiges Kriterium für die Verarbeitungsstabilität ist auch die Veränderung der Farbe nach mehrmaliger Formgebung unter Aufschmelzen. Diese Veränderung sollte möglichst gering sein: Yellowness-Test (ASTMD 1925).

In Bezug auf Farbstabilität und Verarbeitungsstabilität zeigen die Mischungen im erfindungsgemäßen Gewichtsverhältnis besondere Vorteile gegenüber den in der japanischen Offenlegungsschrift 55 043/79 be-  
55 schriebenen Mischungen und auch den phenolischen Antioxidantien des Standes der Technik.

Die Erfindung soll durch die folgenden Beispiele zusätzlich erläutert werden.

Die Stabilisator enthaltenden Polymere wurden hinsichtlich Farbqualität und Verarbeitungsstabilität beurteilt.

I. Die Farbqualität wurde als Yellowness-Index  $YI$  angegeben. Dieser wurde nach dem Yellowness-Test nach ASTM D 1925 in Polypropylen bestimmt.

Die angegebenen  $YI$ -Werte sind jeweils das Mittel aus zwei Messungen. Je höher diese Werte, um so geringer ist die Farbqualität, d. h. um so stärker die Verfärbung.

Bei der Farbqualität entsprechen die genannten Werte den nachfolgend angegebenen visuellen Eindrücken

bis 2 nicht erkennbare Verfärbung

3 - 5 sehr schwache Verfärbung

5 - 10 schwache, aber bereits deutlich erkennbare Verfärbung

10 - 20 merkliche Verfärbung

> 20 starke Verfärbung

Der Stabilisator wurde in allen Fällen in gleicher Weise eingearbeitet und das Material zu Granulat verarbeitet, aus dem Platten von 1 mm Schichtdicke geformt wurden. Am letzteren wurde der Yellowness-Index bestimmt.

II. Die Verarbeitungsstabilität wurde an gleichem Polypropylen (wie bei I)) bestimmt. Hierzu wurde das Gemisch extrudiert und granuliert. An dieser einmal extrudierten Probe wurde der Schmelzindex nach DIN 53 735 gestimmt:  $MFI_1$ . Diese Probe wurde dann noch 7 mal extrudiert und granuliert und an diesem Produkt dann der Schmelzindex wie oben bestimmt:  $MFI_8$ .

Aus den Schmelzindices wurde der Quotient

$$\frac{MFI_8}{MFI_1}$$

gebildet.

Je größer der Quotient ist, um so geringer ist die Verarbeitungsstabilität.

Weiterhin wurde an den Proben nach einmaligem und achtmaligem Extrudieren und Granulieren der Yellowness-Index  $YI_1$  und  $YI_8$  nach I) bestimmt.

Als Polypropylen (PP) wurde in allen Fällen additivfreies dechloriertes Polypropylen verwendet.

Folgende Stabilisatorkomponenten wurden in den Beispielen 1 - 24 verwendet:


Stabilisator a:

(a<sup>1</sup>) = DL- $\alpha$ -Tocopherol


(a<sup>2</sup>) = 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(2'-stearyloxyethyl)-chroman

Stabilisator b:


(b<sup>1</sup>) = Trisnonylphenylphosphit



(b<sup>2</sup>) = Tetraphenyldipropylenglykoldiphosphit



(b<sup>3</sup>) = TRIS-(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphit



(b<sup>4</sup>) = Tetrakis(2,4-di-tert.-butylphenyl)-4,4'-bisphenylendiphosphit



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55




Tabelle: Erfindungsgemäße Beispiele


Beispiel	Stabilisator (a)	Stabilisator (b)	Konz.: Gew. %	Verhältnis Schmelzindex MFI				Yellowness-Index	
				(a) : (b)	MFI <sub>1</sub>	MFI <sub>8</sub>	g/10min	YI <sub>1</sub>	YI <sub>8</sub>
			bez. auf PP	Gew.-Teile	g/10min				
1	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 5	4,2	4,8	1,0	4,5	
2	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 6	4,2	4,8	0,6	3,4	
3	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 8	4,1	4,7	0,7	3,5	
4	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 10	4,2	4,9	0,7	3,6	
5	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 12	4,5	6,6	0,6	3,5	
6	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 14	4,9	8,0	0,7	3,6	
7	(a <sup>2</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 6	4,3	5,8	0,6	3,2	
8	(a <sup>1</sup> )	Tetraphenyldipropylen- glykoldiphosphit	0,1	1 : 6	4,3	5,5	0,7	3,6	
9	(a <sup>2</sup> )	"	0,1	1 : 6	4,4	6,0	0,7	3,5	
10	(a <sup>1</sup> )	Tris-(2,4-di-tert.-butyl- phenyl)phosphit	0,1	1 : 6	4,4	6,2	0,6	3,2	
11	(a <sup>2</sup> )	"	0,1	1 : 6	4,5	6,4	0,6	3,1	
12	(a <sup>1</sup> )	Tetrakis(2,4-di-tert.- butylphenyl)-4-4'-biphe- nylendiphosphonit	0,1	1 : 6	4,3	5,9	0,6	3,1	
13	(a <sup>2</sup> )	"	0,1	1 : 6	4,4	6,1	0,6	3,0	

Tabelle: Vergleichsbeispiele

Beispiel	Stabilisat. (a)	Stabilisator (b)	Konz.: Gew. % bez. auf PP	Verhältnis (a) : (b) Gew.-Teile	Schmelzindex MFI		Yellowness-Index	
					MFI <sub>1</sub> g/10min	MFI <sub>8</sub> g/10min	YI <sub>1</sub>	YI <sub>8</sub>
14	(a <sup>1</sup> )	-	0,1	-	4,5	9,5	18	30,0
15	(a <sup>2</sup> )	-	0,1	-	4,5	9,0	14	26,0
16	-	Trisnonylphenylphosphit	0,1	-	4,7	9,4	0,6	3,0
17	-	Tetraphenyldipropylen- glykoldiphosphit	0,1	-	4,8	10,6	0,6	3,0
18	-	Tris-(2,4-ditert.-butyl- phenyl)-phosphit	0,1	-	4,9	10,8	0,6	2,9
19	-	Tetrakis(2,4-ditert.-butyl- phenyl)-4,4'-biphenyl-di- phosphonit	0,1	-	4,6	8,3	0,6	2,8
20	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 1	4,3	5,3	14,0	26,0
21	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 2	4,3	5,2	10,0	23,0
22	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 4	4,1	4,8	3,0	9,0
23	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 15	5,7	11,0	0,7	3,7
24	(a <sup>1</sup> )	Trisnonylphenylphosphit	0,1	1 : 16	6,0	11,5	0,6	3,7

## 55 Ansprüche

1. Stabilisatorgemische zur Stabilisierung von Kunststoffen bestehend aus  
a) einem Gewichtsteil Chromanderivat (I) der allgemeinen Formel




I,

wobei  $R = -(\text{CH}_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(\text{CH}_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(\text{CH}_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_3$


oder  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\underset{\text{O}}{\text{C}}-\text{Z}$ , worin  $Z = \text{C}_7\text{- bis C}_{30}\text{-Alkyl}$ ,

$-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{S}-[\text{C}_1\text{- bis C}_{30}\text{-Alkyl}]$  oder




und

b) 5 bis 14 Gewichtsteilen eines organischen Phosphits der allgemeinen Formel (II)



II

mit  $R^1, R^2, R^3 =$  gleiche oder verschiedene Alkyl-und/oder Arylgruppen oder eines organischen Phosphonits der Formel (III)



III,

worin  $\text{+} = \text{C}(\text{CH}_3)_3$ .

2. Stabilisatorgemisch gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischungsverhältnis der Komponenten (a):(b) = 1:6 bis 1:10.

3. Kunststoffe enthaltend 0,005 bis 5,0 Gewichtsprozent, bezogen auf das zu stabilisierende Material, eines Stabilisatorgemischs gemäß Anspruch 1 oder 2.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(19)

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 263 524**  
**A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87114743.5

(51) Int. Cl. 4: **C08K 5/00** , **/(C08K5/00,5:15,5:52,5:53)**

(22) Anmeldetag: 09.10.87

(30) Priorität: 10.10.86 DE 3634531

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
13.04.88 Patentblatt 88/15

(94) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE


(96) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 31.01.90 Patentblatt 90/05

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**

(72) Erfinder: **Bock, Gustav, Dr.**  
**Waldstrasse 16**  
**D-6730 Neustadt(DE)**  
Erfinder: **Trauth, Hubert**  
**Milanstrasse 5**  
**D-6724 Dudenhofen(DE)**  
Erfinder: **Weber, Wilhelm, Dr.**  
**Mandelbergstrasse 40**  
**D-6730 Neustadt(DE)**  
Erfinder: **Lechtken, Peter, Dr.**  
**Ludwigshafener Strasse 6 b**  
**D-6710 Frankenthal(DE)**

(54) **Stabilisatorgemische für Kunststoffe.**

(57) Die Erfindung betrifft Stabilisatorgemische zur Sgabilisierung von Kunststoffen bestehend aus einem Gewichtsteil Chromanderivat (I) der allgemeinen Formel




I.

wobei  $R = -(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-(CH_2)_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-CH_3$

oder  $-CH_2-CH_2-O-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-Z$  , worin  $Z = C_7\text{- bis } C_{30}\text{-Alkyl}$ .

$-CH_2CH_2-S-[C_1\text{- bis } C_{30}\text{-Alkyl}]$  oder




und


5 bis 14 Gewichtsteilen eines organischen Phosphits der allgemeinen Formel (II)

Xerox Copy Centre

EP 0 263 524 A3



mit  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$ ,  $\text{R}^3$  = gleiche oder verschiedene Alkyl- und/oder Arylgruppen oder eines organischen Phosphonits der Formel (III)



worin  $+$  =  $\text{C}(\text{CH}_3)_3$ ,  
wobei ein Mischungsverhältnis (a) : (b) = 1 : 6 bis 1 : 10 bevorzugt ist.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 4743

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A, D	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 91, Nr. 18, 29. Oktober 1979, Seite 30, Zusammenfassung Nr. 141658m, Columbus, Ohio, US; & JP-A-79 55 043 (MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES, LTD) 01-05-1979 -----	1-3	C 08 K 5/00 // (C 08 K 5/00 C 08 K 5:15 C 08 K 5:52 C 08 K 5:53 )
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 08 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 27-10-1989	Prüfer HOFFMANN K.W.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 01.82 (P0403)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**